

ANTIGOUDRON BIO

Propriétés

- Formulation à base de solvant 100% végétale.
- Détachant, dégraissant, dissolvant des asphaltes, goudrons, cambouis, mazout, graisses, suies, mastics, colles, encres, sur pierre, bétons, peintures carrosseries, pièces métalliques.
- Convient aux carrosseries dont il n'abîme pas les peintures et aux moteurs qu'il nettoie et revêt d'une couche antipoussière et brillante.
- Elimine les impacts d'insectes.
- Economique car peut être réutilisé plusieurs fois au trempage.
- Sans silicone, sans composé chloré ni abrasif, sans solvants pétroliers.

Mode d'emploi

- Prêt à l'emploi.
- Eliminer à la raclette les surépaisseurs et dépôts épais puis appliquer pur à la brosse, au chiffon, au pulvérisateur ou au trempage.
- Suivant l'état du support, laisser agir et rincer à l'eau sous pression.

Précautions d'emploi

- En cas d'utilisation prolongée, porter des gants.
- En cas de mise en peinture, enlever la couche de protection de l'ANTIGOUDRON BIO avec **LAVNET A 59**.

Caractéristiques techniques

- Complexe de solvant d'origine végétale et de tensio-actif non ionique.
- Densité : 0,905
- Point éclair : non concerné.
- Classement : corrosif pour les yeux.
- Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.

