

HYDROFUGE PB 44

Imperméabilisant

Propriétés

- Protection des bâtiments contre les infiltrations d'humidité.
- Invisibilité totale, ne modifie pas l'aspect des surfaces traitées.
- Microporeux, il protège comme une peau et laisse respirer le support.
- Evite la pénétration des polluants atmosphériques dans le support, permettant un meilleur entretien des façades.
- Evite la formation de moisissures dans le support et la prolifération des mousses.
- Ne contient pas de solvants. Inodore.

Mode d'emploi

- Nettoyer le support avec **Lavnet A 59**, éventuellement boucher les fissures, démailler avec **Suzalgicide Bâtiment**. Laisser sécher.
- Prêt à l'emploi, s'applique au pulvérisateur, au rouleau, à la brosse ou au pistolet.
- Appliquer de bas en haut en une seule couche jusqu'à refus du support.

Précautions d'emploi

- Eviter les projections sur les vitres, vitraux, aluminium et les autres matériaux peints qu'on protégera soigneusement.
- Ne pas utiliser en dessous de 5°C.
- Ne convient pas en immersion ou sur surfaces horizontales et de circulations.
- Bien appliquer de bas en haut afin d'éviter les coulures qui modifieront l'aspect.

Caractéristiques techniques

- Solution aqueuse d'agents d'hydrofugation.
- Densité : 1,02
- pH : 10
- Pouvoir couvrant : 3 à 5 m² / L à appliquer en une seule couche.
- Hors poussière : 30 minutes à 1 heure selon l'hygrométrie.
- Sec : 4 heures.
- Recouvrable : 2 mois.
- Ininflammable.
- Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.

