

SUZADECAP GEL NF

Décapant gélifié puissant sans chlorure de méthylène

Propriétés

- Ne coule pas même en couches épaisses.
- Economique car évite le gaspillage.
- Facile à appliquer sur toutes surfaces verticales.
- Décolle en quelques minutes et sans effort les couches de peintures et de vernis.
- Décolle aussi vernis, lasures, encres, tags et colles.
- N'empêche pas l'application rapide d'une peinture, même après un nettoyage sommaire.
- Ne noircit pas les bois, métaux ferreux et non ferreux, ciment, fibro-ciment, carrelages, verre.
- Garanti sans soude caustique, ni potasse.

Mode d'emploi

- Ne pas diluer, produit prêt à l'emploi.
- Appliquer une couche épaisse au pinceau ou au rouleau en fibres naturelles.
- Laisser agir environ 20 minutes.
- Eliminer la peinture décollée avec un grattoir ou une raclette. Ne jamais laisser sécher le produit.
- Rincer le support et laisser sécher avant application de peinture.
- Nettoyage des outils à l'eau dès que l'utilisation est terminée.

Précautions d'emploi

- Ne pas appliquer sur les peintures cuites au four ou sur peintures 2 composants (époxy, polyuréthane, etc...), le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques et le polystyrène.
- La température d'application doit se situer entre + 5°C et 35°C (aux températures extrêmes l'efficacité est réduite).
- Bien ventiler les locaux.

Caractéristiques techniques

- A base de solvants et d'agents gélifiants.
- Densité : 0,97.
- Pouvoir couvrant : 300 à 600 g/m² selon le revêtement.
- Classement : H225 - H315 - H319.
- Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.

